

ESPECIFICACIONES

FREYTECH INC. EBD MUD PACK M-4

Dimensiones ext. (mm)	110 (D) x 110 (D) x 8 (H)
Material	Caja Exterior: SUS 304 Acero Inoxidable Caja Interior: Resina ABS
Peso	194 Gramos
Composición	El interior está compuesto de resina plástica ABS mezclada con cantidades diminutas de minerales en polvo
Función	<ul style="list-style-type: none"> - Reducción de lodos activados mediante la activación de microorganismos beneficiosos en tanques de aireación. - Reducción de lodos acumulados y adheridos en ríos, lagos, pantanos y canales. - Descomposición de sustancias orgánicas e inorgánicas, lodos, extracto de hexano normal y lodos activados. - Control de deterioro del agua (Tanques de almacenamiento de agua)
Aplicaciones	<ul style="list-style-type: none"> • Ríos, canales, tuberías y zanjas de aguas residuales, suelos contaminados. • Aguas residuales industriales e instalaciones de tratamiento de aguas residuales. • Aguas residuales químicas y aguas residuales del sector alimentario.
Información Adicional	Rango de temperatura operativa efectiva: -20°C ~+80°C
	Volumen de capacidad de agua: Efectivo en Ríos, lagos, pantanos, canales, planas y equipos de fabricación.
	Área: Efectivo en Ríos, lagos, pantanos, canales, planas y equipos de fabricación.
	Método de instalación: Colocar o enterrar los dispositivos alrededor del equipo, a lo Largo de las orillas de los ríos y alrededor de lagos y pantanos.

[Figura]

